

SNR UCFL 300-SARJAN VALURAUTAYKSIKÖT

Kaksipulttinen laakeriyksikkö

UCFL313
Laakeriyksikkö SNR



- Vankka kaksipulttinen laakeriyksikkö suurille kuormille
- Mahtuu ahtaaseen tilaan
- Valurautapesä jossa kestopvoideltu sisälaakeri.
- Vaihdeettava sisälaakeri



TUOTEKUVAUS

Vankka ja kestävä valurautayksikkö soveltuu suurempien kuormien kohteisiin järeämmän pesän ja laakerin ansiosta. Laakeriyksikkö voidaan jälkivoidella.

Vakiona UC-laakeri, saatavana vaihtoehtoja.

KÄYTTÖALUEET

Tyypillisiä käyttökohteita ovat kuljettimet, maatalous-, rakennus-, elintarvike- ja puutarhalaitteet.

TUOTTEEN EDUT

- Helppo asentaa muutamalla kiinnitysruuvilla
- Helppoa asentaa akselille plus-toleranssin ansiosta
- Itseasemoituva
- Kestää iskukuormituksia

Laakeriyksiköt ovat kestopvoideltuja, mutta saattavat tietyissä olosuhteissa vaatia lisävoitelua. Esimerkkeinä normaalia korkeampi käyttölämpötila, suuri nopeus, ympäristö jne., jolloin laakeriyksikköä kannattaa voidella rasvanipan kautta tarpeen vaatiessa. Laakeriyksiköihin saa erillisiä suojakuppeja ja joihinkin jopa erilliset lisätiivisteet. Yksikön pesään on saatavana voitelunippoja tuuma- ja millimitoituksella automaattivoitelua varten. Laakerivaihtoehtoina on epäkeskosholkikiristeinen, sekä stop-ruuvikiristeinen laakeri. Molempia saa lisäksi sekä leveällä että kapealla sisäkehällä.

- UC/US - stop-ruuvikiristeinen
- ES/EX - epäkeskosholkki
- UK - kiristysholkki

TEKNISET TIEDOT

A	58 mm
A1	25 mm
A2	78 mm
Dynaaminen laakerin kestävyys DYN	93.86
H	295 mm
J	240 mm
Kierre	M6x1

L	175 mm
Laakeripesän no	FL313
N	31 mm
Paino	7,3 kg
Sisämitta d	65 mm
Staattinen kantokyky DYN	60.5
Tilausnumero	UC313

