

SNR UCFL 300-SARJAN VALURAUTAYKSIKÖT

Kaksipulttinen laakeriyksikkö

UCFL321
Laakeriyksikkö SNR



- Vankka kaksipulttinen laakeriyksikkö suurille kuormille
- Mahtuu ahtaaseen tilaan
- Valurautapesä jossa kestopvoideltu sisälaakeri.
- Vaihdeettava sisälaakeri



TUOTEKUVAUS

Vankka ja kestävä valurautayksikkö soveltuu suurempien kuormien kohteisiin järeämmän pesän ja laakerin ansiosta. Laakeriyksikkö voidaan jälkivoidella.

Vakiona UC-laakeri, saatavana vaihtoehtoja.

KÄYTTÖALUEET

Tyypillisiä käyttökohteita ovat kuljettimet, maatalous-, rakennus-, elintarvike- ja puutarhalaitteet.

TUOTTEEN EDUT

- Helppo asentaa muutamalla kiinnitysruuvilla
- Helppoa asentaa akselille plus-toleranssin ansiosta
- Itseasemoituva
- Kestää iskukuormituksia

Laakeriyksiköt ovat kestopvoideltuja, mutta saattavat tietyissä olosuhteissa vaatia lisävoitelua. Esimerkkeinä normaalia korkeampi käyttölämpötila, suuri nopeus, ympäristö jne., jolloin laakeriyksikköä kannattaa voidella rasvanipan kautta tarpeen vaatiessa. Laakeriyksiköihin saa erillisiä suojakuppeja ja joihinkin jopa erilliset lisätiivisteet. Yksikön pesään on saatavana voitelunippoja tuuma- ja millimitoituksella automaattivoitelua varten. Laakerivaihtoehtoina on epäkeskosholkikiristeinen, sekä stop-ruuvikiristeinen laakeri. Molempia saa lisäksi sekä leveällä että kapealla sisäkehällä.

- UC/US - stop-ruuvikiristeinen
- ES/EX - epäkeskosholkki
- UK - kiristysholkki

TEKNISET TIEDOT

A	94 mm
A1	40 mm
A2	127 mm
Dynaaminen laakerin kestävyys DYN	182
H	440 mm
J	360 mm
Kierre	M10x1

L	270 mm
Laakeripesän no	FL321
N	44 mm
Paino	25 kg
Sisämitta d	105 mm
Staattinen kantokyky DYN	155
Tilausnumero	UC321

