

## SNR UCT-SARJAN VALURAUTAYKSIKÖT

Valurautainen säätölaakeriyksikkö

UCT203  
Säätöyksikkö SNR



- Valurautainen säätölaakeriyksikkö
- Säädetävissä pesän urituksien ansiosta
- Valurautapesä jossa kestopvoideltu sisälaakeri.
- Vaihdeettava sisälaakeri



### TUOTEKUVAUS

Säätölaakeriyksikköä käytetään kun halutaan akselin kohtaa säätää. Esim. hihnan kiristyksessä. Laakeri on voideltavissa.

Vakiona UC-laakeri, saatavana vaihtoehtoja.

### KÄYTTÖALUEET

Tyypillisiä käyttökohteita ovat kuljettimet, maatalous-, rakennus-, elintarvike- ja puutarhalaitteet.

### TUOTTEEN EDUT

- Helppoa asentaa akselille plus-toleranssin ansiosta
- Itseasemoituva
- Kestää iskukuormituksia





Laakeriyksiköt ovat kestopvoideltuja, mutta saattavat tietyissä olosuhteissa vaatia lisävoitelua. Esimerkkeinä normaalia korkeampi käyttölämpötila, suuri nopeus, ympäristö jne., jolloin laakeriyksikköä kannattaa voidella rasvanipan kautta tarpeen vaatiessa. Laakeriyksiköihin saa erillisiä suojakuppeja ja joihinkin jopa erilliset lisätiivisteet. Yksikön pesään on saatavana voitelunippoja tuumaja millimitoituksella automaattivoitelua varten. Laakerivaihtoehtoina on epäkeskokohtokirikiristeinen sekä stop-ruuvikiristeinen laakeri. Molempia saa lisäksi sekä leveällä että kapealla sisäkehällä.

- UC/US-stop-ruuvikiristeinen
- ES/EX - epäkeskokohtokirikiristeinen
- UK - kiristyskolo

### TEKNISET TIEDOT

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| <b>A</b>                                 | 32 mm |
| <b>A1</b>                                | 21 mm |
| <b>Dynaaminen laakerin kestävyys DYN</b> | 12.8  |
| <b>H</b>                                 | 89 mm |

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| <b>H1</b>                       | 51 mm   |
| <b>J1</b>                       | 12 mm   |
| <b>J2</b>                       | 76 mm   |
| <b>Kierre</b>                   | M6x1    |
| <b>L</b>                        | 94 mm   |
| <b>L1</b>                       | 35,5 mm |
| <b>L2</b>                       | 10 mm   |
| <b>L3</b>                       | 61 mm   |
| <b>L4</b>                       | 51 mm   |
| <b>L5</b>                       | 16 mm   |
| <b>Laakeripesän no</b>          | T204    |
| <b>N</b>                        | 19 mm   |
| <b>N1</b>                       | 32 mm   |
| <b>Paino</b>                    | 0,7 kg  |
| <b>Sisämitta d</b>              | 17 mm   |
| <b>Staattinen kantokyky DYN</b> | 6.65    |
| <b>Tilausnumero</b>             | UC203   |



UCT200  
UCT300

UCT200  
UCT300