

SNR UCT-SARJAN VALURAUTAYKSIKÖT

Valurautainen säätölaakeriyksikkö

UCT207

Säätöyksikkö SNR



- Valurautainen säätölaakeriyksikkö
- Säädetävissä pesän urituksien ansiosta
- Valurautapesä jossa kestopvoideltu sisälaakeri.
- Vaihdeettava sisälaakeri



TUOTEKUVAUS

Säätölaakeriyksikköä käytetään kun halutaan akselin kohtaa säätää. Esim. hihnan kiristyksessä. Laakeri on voideltavissa.

Vakiona UC-laakeri, saatavana vaihtoehtoja.

KÄYTTÖALUEET

Tyypillisiä käyttökohteita ovat kuljettimet, maatalous-, rakennus-, elintarvike- ja puutarhalaitteet.

TUOTTEEN EDUT

- Helppoa asentaa akselille plus-toleranssin ansiosta
- Itseasemoituva
- Kestää iskukuormituksia

Laakeriyksiköt ovat kestopvoideltuja, mutta saattavat tietyissä olosuhteissa vaatia lisävoitelua. Esimerkkeinä normaalia korkeampi käyttölämpötila, suuri nopeus, ympäristö jne., jolloin laakeriysikköä kannattaa voidella rasvanipan kautta tarpeen vaatiessa. Laakeriysikköihin saa erillisiä suojakuppeja ja joihinkin jopa erilliset lisätiivisteet. Yksikön pesään on saatavana voitelunippoja tuumaja millimitoituksella automaattivoitelua varten. Laakerivaihtoehtoina on epäkeskohlkkikiristeinen sekä stop-ruuvikiristeinen laakeri. Molempia saa lisäksi sekä leveällä että kapealla sisäkehällä.

- UC/US-stop-ruuvikiristeinen
- ES/EX - epäkeskohlkki
- UK - kiristysohlkki

TEKNISET TIEDOT

A	37 mm
A1	30 mm
Dynaaminen laakerin kestävyys DYN	25.7
H	102 mm

H1	64 mm
J1	12 mm
J2	89 mm
Kierre	M6x1
L	129 mm
L1	46 mm
L2	13 mm
L3	78 mm
L4	64 mm
L5	16 mm
Laakeripesän no	T207
N	22 mm
N1	37 mm
Paino	1,6 kg
Sisämitta d	35 mm
Staattinen kantokyky DYN	15.2
Tilausnumero	UC207

