

SNR UCT-SARJAN VALURAUTAYKSIKÖT

Valurautainen säätölaakeriyksikkö

UCT211

Säätöyksikkö SNR



- Valurautainen säätölaakeriyksikkö
- Säädetävissä pesän urituksien ansiosta
- Valurautapesä jossa kestopvoideltu sisälaakeri.
- Vaihdeettava sisälaakeri



TUOTEKUVAUS

Säätölaakeriyksikköä käytetään kun halutaan akselin kohtaa säätää. Esim. hihnan kiristyksessä. Laakeri on voideltavissa.

Vakiona UC-laakeri, saatavana vaihtoehtoja.

KÄYTTÖALUEET

Tyypillisiä käyttökohteita ovat kuljettimet, maatalous-, rakennus-, elintarvike- ja puutarhalaitteet.

TUOTTEEN EDUT

- Helppoa asentaa akselille plus-toleranssin ansiosta
- Itseasemoituva
- Kestää iskukuormituksia

Laakeriyksiköt ovat kestopvoideltuja, mutta saattavat tietyissä olosuhteissa vaatia lisävoitelua. Esimerkkeinä normaalia korkeampi käyttölämpötila, suuri nopeus, ympäristö jne., jolloin laakeriysikköä kannattaa voidella rasvanipan kautta tarpeen vaatiessa. Laakeriysikköihin saa erillisiä suojakuppeja ja joihinkin jopa erilliset lisätiivisteet. Yksikön pesään on saatavana voitelunippoja tuumaja millimitoituksella automaattivoitelua varten. Laakerivaihtoehtoina on epäkeskohlkkikiristeinen sekä stop-ruuvikiristeinen laakeri. Molempia saa lisäksi sekä leveällä että kapealla sisäkehällä.

- UC/US-stop-ruuvikiristeinen
- ES/EX - epäkeskohlkki
- UK - kiristysohlkki

TEKNISET TIEDOT

A	64 mm
A1	38 mm
Dynaaminen laakerin kestävyys DYN	43.55
H	146 mm

H1	102 mm
J1	22 mm
J2	130 mm
Kierre	M6x1
L	171 mm
L1	58,5 mm
L2	19 mm
L3	106 mm
L4	95 mm
L5	25 mm
Laakeripesän no	T211
N	35 mm
N1	64 mm
Paino	3,9 kg
Sisämitta d	55 mm
Staattinen kantokyky DYN	29.2
Tilausnumero	UC211

