

TR SB-SARJAN IRTOLAAKERIT PESILLE


Laakeri pidemmällä sisäkehällä

SB206#

Laakeripesän irtolaakeri



- Sisäkehä lyhyempi kuin UC-laakerilla – mahtuu pienempään tilaan
- Kiristys ja irroitus helppoa ja nopeaa stop-ruuvilla
- Sopii valurauta ja peltipesiin



TUOTEKUVAUS

KÄYTTÖALUEET

Laakeriysiköiden laakerit ovat samaa tyyppiä kuin urakuulalaakerit. Erona on pallomainen ulkopinta sekä pidempi sisäkehä. Pallomaisella ulkopinnalla saadaan laakeriysikkö itseasemoituvaksi. Laakeri on myös helpompi asentaa akselille plus-sovitteen ansiosta. Laakeri kiristetään akseliin epäkeskokoilla, stop-ruuvilla tai kiristysolkilla.

Laakeri on molemmin puolin suojattu metallisuojaalla.

Laakeri on vakiona C3-välyksinen ja kestää -20°C...+100°C:stä.
Yksikön laakereita löytyy 200- ja 300-sarjoissa

TR laakereiden jälkimerkinnot

- R3 kolmihuulitiiviste likaiseen tilaan

TEKNISEET TIEDOT

B	30 mm
C	16 mm
D	62 mm
ds	M6x1
Dynaaminen laakerin kestävyys DYN Cr	19500 N
G	6 mm
h	5 mm
Paino	0,26 kg

S	8 mm
Sisämitta d	30 mm
Staattinen kantokyky DYN	11200

