

SNR UCP 300-SARJAN VALURAUTAYKSIKÖT

Vankka valurautayksikkö

UCP305
Laakeriyksikkö SNR



- Vankka valurautayksikkö suurille kuormille
- Saatavana eurooppalaisella ja aasialaisella mitoituksella
- 300 sarjan valurautayksikkö on isompi ja kestää enemmän kuormaa
- Valurautapesä jossa kestopoideltu sisälaakeri.
- Vaihdeettava sisälaakeri

TUOTEKUVAUS

Vankka valurautayksikkö suuremmille kuormille. 300-sarjan pesä on mitoiltaan suurempi ja kestävämpi kuin 200-sarjan pesä.

Vakiona UC-laakeri, saatavana vaihtoehtoja.

KÄYTTÖALUEET

Tyypillisiä käyttökohteita ovat kuljettimet, maatalous-, rakennus-, elintarvike- ja puutarhalaitteet.

TUOTTEEN EDUT

- Helppo asentaa muutamalla kiinnitysruuvilla
- Helppoa asentaa akselille plus-toleranssin ansiosta
- Itseasemoituva
- Kestää iskukuormituksia

Laakeriyksiköt ovat kestopoideltuja, mutta saattavat tietyissä olosuhteissa vaatia lisävoitelua. Esimerkkeinä normaalia korkeampi käyttölämpötila, suuri nopeus, ympäristö jne., jolloin laakeriyksikköä kannattaa voidella rasvanipan kautta tarpeen vaatiessa. Laakeriyksiköihin saa erillisiä suojakuppeja ja joihinkin jopa erilliset lisätiivisteet. Yksikön pesään on saatavana tuuma- ja millimitoituksella voitelunippoja automaattivoitelua varten. Laakerivaihtoehtoina on epäkeskokohtokiristeinen sekä stop-ruuvi kiristeinen laakeri. Molempia saa lisäksi sekä leveällä että kapealla sisäkehällä.

- UC/US - stop-ruuvi kiristeinen
- ES/EX - epäkeskokohtokki
- UK - kiristyskokohtokki

TEKNISET TIEDOT

A	45 mm
B1	38 mm
Dynaaminen laakerin kestävyys DYN	22.36
H	45 mm
H1	15 mm
H2	85 mm

J	132 mm
Kierre	M6x1
L	175 mm
Laakeripesän no	P305
N	17 mm
N1	20 mm
Paino	1,4 kg
Sisämitta d	25 mm
Staattinen kantokyky DYN	11.5
Yksikön laakerin no	UC305

