

SNR UCP 300-SARJAN VALURAUTAYKSIKÖT

Vankka valurautayksikkö

UCP317
Laakeriyksikkö SNR



- Vankka valurautayksikkö suurille kuormille
- Saatavana eurooppalaisella ja aasialaisella mitoituksella
- 300 sarjan valurautayksikkö on isompi ja kestää enemmän kuormaa
- Valurautapesä jossa kestopvoideltu sisälaakeri.
- Vaihdeettava sisälaakeri



TUOTEKUVAUS

Vankka valurautayksikkö suuremmille kuormille. 300-sarjan pesä on mitoiltaan suurempi ja kestävämpi kuin 200-sarjan pesä.

Vakiona UC-laakeri, saatavana vaihtoehtoja.

KÄYTTÖALUEET

Tyypillisiä käyttökohteita ovat kuljettimet, maatalous-, rakennus-, elintarvike- ja puutarhalaitteet.

TUOTTEEN EDUT

- Helppo asentaa muutamalla kiinnitysruuvilla
- Helppoa asentaa akselille plus-toleranssin ansiosta
- Itseasemoituva
- Kestää iskukuormituksia

Laakeriyksiköt ovat kestopvoideltuja, mutta saattavat tietyissä olosuhteissa vaatia lisävoitelua. Esimerkkeinä normaalia korkeampi käyttölämpötila, suuri nopeus, ympäristö jne., jolloin laakeriyksikköä kannattaa voidella rasvanipan kautta tarpeen vaatiessa. Laakeriyksiköihin saa erillisiä suojakuppeja ja joihinkin jopa erilliset lisätiivisteet. Yksikön pesään on saatavana tuuma- ja millimitoituksella voitelunippoja automaattivoitelua varten. Laakerivaihtoehtoina on epäkeskosholkki- ja stop-ruuvi kiristeinen laakeri. Molempia saa lisäksi sekä leveällä että kapealla sisäkehällä.

- UC/US - stop-ruuvi kiristeinen
- ES/EX - epäkeskosholkki
- UK - kiristysolkki

TEKNISET TIEDOT

A	110 mm
B1	96 mm
Dynaaminen laakerin kestävyys DYN	132.6
H	112 mm

H1	40 mm
H2	220 mm
J	320 mm
Kierre	M10x1
L	420 mm
Laakeripesän no	P317
N	33 mm
N1	45 mm
Paino	21,4 kg
Sisämitta d	85 mm
Staattinen kantokyky DYN	96.5
Yksikön laakerin no	UC317

