

SNR UCP 300-SARJAN VALURAUTAYKSIKÖT

Vankka valurautayksikkö

UCP326
Laakeriyksikkö SNR



- Vankka valurautayksikkö suurille kuormille
- Saatavana eurooppalaisella ja aasialaisella mitoituksella
- 300 sarjan valurautayksikkö on isompi ja kestää enemmän kuormaa
- Valurautapesä jossa kestopvoideltu sisälaakeri.
- Vaihdeettava sisälaakeri



TUOTEKUVAUS

Vankka valurautayksikkö suuremmille kuormille. 300-sarjan pesä on mitoiltaan suurempi ja kestävämpi kuin 200-sarjan pesä.

Vakiona UC-laakeri, saatavana vaihtoehtoja.

KÄYTTÖALUEET

Tyypillisiä käyttökohteita ovat kuljettimet, maatalous-, rakennus-, elintarvike- ja puutarhalaitteet.

TUOTTEEN EDUT

- Helppo asentaa muutamalla kiinnitysruuvilla
- Helppoa asentaa akselille plus-toleranssin ansiosta
- Itseasemoituva
- Kestää iskukuormituksia

Laakeriyksiköt ovat kestopvoideltuja, mutta saattavat tietyissä olosuhteissa vaatia lisävoitelua. Esimerkkeinä normaalia korkeampi käyttölämpötila, suuri nopeus, ympäristö jne., jolloin laakeriyksikköä kannattaa voidella rasvanipan kautta tarpeen vaatiessa. Laakeriyksiköihin saa erillisiä suojakuppeja ja joihinkin jopa erilliset lisätiivisteet. Yksikön pesään on saatavana tuuma- ja millimitoituksella voitelunippoja automaattivoitelua varten. Laakerivaihtoehtoina on epäkeskosholkki- ja stop-ruuvi kiristeinen laakeri. Molempia saa lisäksi sekä leveällä että kapealla sisäkehällä.

- UC/US - stop-ruuvi kiristeinen
- ES/EX - epäkeskosholkki
- UK - kiristyssholkki

TEKNISET TIEDOT

A	140 mm
B1	135 mm
Dynaaminen laakerin kestävyys DYN	252
H	180 mm

H1	75 mm
H2	355 mm
J	480 mm
Kierre	M10x1
L	600 mm
Laakeripesän no	P326
N	40 mm
N1	55 mm
Paino	75 kg
Sisämitta d	130 mm
Staattinen kantokyky DYN	242
Yksikön laakerin no	UC326

