

TR UCFC-SARJAN VALURAUTAYKSIKÖT

Pyöreä laakeriyksikkö

UCFC202#

Pyöreä laakeriyksikkö



- Pyöreä laakeriyksikkö neljällä kiinnitysreiällä
- Pohjalla keskitysolake
- Valurautapesä jossa kestopoideltu sisälaakeri.
- Vaihdeettava sisälaakeri

TUOTEKUVAUS

Pyöreä laippalaakeri neljällä kiinnitysreiällä. Laakerin pohjalla on olake keskittämisen helpottamiseksi.

Vakiona UC-laakeri, saatavana vaihtoehtoja.

KÄYTTÖALUEET

Tyypillisiä käyttökohteita ovat kuljettimet, maatalous-, rakennus-, elintarvike- ja puutarhalaitteet.

TUOTTEEN EDUT

- Helppo asentaa muutamalla kiinnitysruuvilla
- Helppoa asentaa akselille plus-toleranssin ansiosta
- Itseasemoituva
- Kestää iskukuormituksia

Laakeriyksiköt ovat kestopoideltuja, mutta saattavat tietyissä olosuhteissa vaatia lisävoitelua. Esimerkkeinä normaalia korkeampi käyttölämpötila, suuri nopeus, ympäristö jne., jolloin laakeriyksikköä kannattaa voidella rasvanipan kautta tarpeen vaatiessa. Laakeriyksiköihin saa erillisiä suojakuppeja ja joihinkin jopa erilliset lisätiivisteet. Yksikön pesään on saatavana voitelunippoja tuuma- ja millimitoituksella automaattivoitelua varten. Laakerivaihtoehtoina on epäkeskokohtokiristeinen sekä stop-ruuvikiristeinen laakeri. Molempia saa lisäksi sekä leveällä että kapealla sisäkehällä.

- UC/US - stop-ruuvikiristeinen
- SA - epäkeskokohtokki
- UK - kiristyskohtokki

TEKNISET TIEDOT

| | |
|-----------------------------|---------|
| A | 23 mm |
| A1 | 19 mm |
| A2 | 10 mm |
| E | 25,9 mm |
| f | 55 mm |
| i | 4 mm |
| J | 49,5 mm |
| K | 5 mm |
| Kiinnityspultin koko | M8 |

| | |
|------------------------|---------|
| L | 90 mm |
| Laakeripesän no | FC203 |
| N | 10 mm |
| P | 70 mm |
| Paino | 0,6 kg |
| S | 11,5 mm |
| Sisämitta d | 15 mm |
| Tilausnumero | UC202 |

