

## TR UC-SARJAN IRTOLAAKERIT PESILLE

Laakeri pidemmällä sisäkehällä

UC201#

Laakeripesän irtolaakeri



- Edullinen ja laadukas yksikön laakeri valurautapesiin
- Plus-mittainen sisäreikä helpottaa asentamista akselille
- Sopii valurauta ja peltipesiin

### TUOTEKUVAUS

#### KÄYTTÖALUEET

Laakeriyksiköiden laakerit ovat samaa tyyppiä kuin urakuulalaakerit. Erona on pallomainen ulkopinta sekä pidempi sisäkehä. Pallomaisella ulkopinnalla saadaan laakeriyksikkö itseasennettäväksi. Laakeri on myös helpompi asentaa akselille plus-sovitteen ansiosta. Laakeri kiristetään akseliin epäkeskokoilla, stop-ruuvilla tai kiristysolkilla.

Laakeri on molemmin puolin suojattu metallisuojalla.

Laakeri on vakiona C3-välyksinen ja kestää -20°C...+100°C:stä.

Yksikön laakereita löytyy 200- ja 300-sarjoissa

TR laakereiden jälkimerkinnot

- R3 kolmihuulitiiviste liikkeeseen tilaan

## TEKNISET TIEDOT

<b>B</b>	31 mm
<b>C</b>	16 mm
<b>D</b>	47 mm
<b>ds</b>	M6x1
<b>Dynaaminen laakerin kestävyys DYN Cr</b>	12800 N
<b>G</b>	4,7 mm
<b>h</b>	4,4 mm
<b>Paino</b>	0,23 kg
<b>S</b>	12,7 mm
<b>S1</b>	18,3 mm
<b>Sisämitta d</b>	12 mm
<b>Staattinen kantokyky DYN</b>	6650

