

TR UC-SARJAN IRTOLAAKERIT PESILLE

Laakeri pidemmällä sisäkehällä

UC205#

Laakeripesän irtolaakeri



- Edullinen ja laadukas yksikön laakeri valurautapesiin
- Plus-mittainen sisäreikä helpottaa asentamista akselille
- Sopii valurauta ja peltipesiin



TUOTEKUVAUS

KÄYTTÖALUEET

Laakeriyksiköiden laakerit ovat samaa tyyppiä kuin urakuulalaakerit. Erona on pallomainen ulkopinta sekä pidempi sisäkehä. Pallomaisella ulkopinnalla saadaan laakeriyksikkö itseasennettavaksi. Laakeri on myös helpompi asentaa akselille plus-sovitteen ansiosta. Laakeri kiristetään akseliin epäkeskokoilla, stop-ruuvilla tai kiristyskolkalla.

Laakeri on molemmin puolin suojattu metallisuojalla.

Laakeri on vakiona C3-välyksinen ja kestää -20°C...+100°C:stä.

Yksikön laakereita löytyy 200- ja 300-sarjoissa

TR laakereiden jälkimerkinnot

- R3 kolmihuulitiiviste liikkeeseen tilaan

TEKNISET TIEDOT

B	34 mm
C	17 mm
D	52 mm
ds	M6x1
Dynaaminen laakerin kestävyys DYN Cr	14000 N
G	5,5 mm
h	4,3 mm

Paino	0,21 kg
S	14,3 mm
S1	19,7 mm
Sisämitta d	25 mm
Staattinen kantokyky DYN	7880

