

KIRISTYSHOLKKI LUKITUSOSILLA

Laakerin asennus ja irroitus

H205
Kivistysholkki



- Helpottaa ja nopeuttaa asentamista ja irroitusta
- Varma lukitus laakerin ja akselin väliin
- Kartiokkuus 1:12

TUOTEKUVAUS

KÄYTTÖALUEET

Kivistysholkkeja käytetään kartioreikäisten laakerien asentukseen lieriömäiselle akselille. Laakerin asennus ja irroitus on helppoa kivistysholkin ansiosta. Kartiokkuus on vakiona 1:12. Artikkelinumero H+koko sisältää holkin, kivistysmutterin (KM) ja lukitusprian (MB).

OTETTAVA HUOMIOON

Ennen asennusta voitele akselin, holkin ja mutterin kierteet asennuksen helpottamiseksi. Ennen ja kiristämisen jälkeen tarkasta laakerin sisäinen välys jotta välys on oikea ja laakeri ei vaurioidu käytössä.

Muuta huomioitavaa

Voitele kosketuspinnat ennen asennusta helpottaaksesi asennusta. Kivistysholkkia kiristämällä säteisvälystä pystyy muuttamaan. Varmista oikea kireys ennen varmistuslaatan lukituksen kääntämistä.

TEKNISET TIEDOT

Akselin halkaisija d1	20 mm
B1	26 mm
B2	8 mm
d2	38 mm
Mutteri	KM05
Varmistinlaatta	MB05



