

KIRISTYSHOLKKI LUKITUSOSILLA

Laakerin asennus ja irroitus

H3136
Kirstysholkki



- Helpottaa ja nopeuttaa asentamista ja irroitusta
- Varma lukitus laakerin ja akselin väliin
- Kartiokkuus 1:12



TUOTEKUVAUS

KÄYTTÖALUEET

Kirstysholkkeja käytetään kartioreikäisten laakerien asennukseen lieriömäiselle akselille. Laakerin asennus ja irroitus on helppoa kirstysholkin ansiosta. Kartiokkuus on vakiona 1:12. Artikkelinumero H+koko sisältää holkin, kirstysmutterin (KM) ja lukitusprikan (MB).

OTETTAVA HUOMIOON

Ennen asennusta voitele akselin, holkin ja mutterin kiertet asennuksen helpottamiseksi. Ennen ja kiristämisen jälkeen tarkasta laakerin sisäinen välys jotta välys on oikea ja laakeri ei vaurioidu käytössä.

MUUTA HUOMIOITAVAA

Voitele kosketuspinnat ennen asennusta helpottaaksesi asennusta. Kirstysholkkia kiristämällä säteisvälystä pystyy muuttamaan. Varmista oikea kireys ennen varmistuslaatan lukituksen kääntämistä.

TEKNISET TIEDOT

Akselin halkaisija d1	160 mm
B1	131 mm
B2	30 mm
d2	230 mm
Mutteri	KM36
Varmistinlaatta	MB36

