

## 722500-SARJAN LAIPPALAAKERIPESÄT

kolmi- ja nelikulmaisia

722505DB

Laakeripesä läpimenevälle akselille



- Laaja käyttöalue
- Päätykansi tai läpi menevä akseli
- Kuula- ja rullalaakerit sopivat pesään
- Erilaisia tiivistevaihtoehtoja



### TUOTEKUVAUS

#### KÄYTTÖALUEET

722500-sarjan laippalaakeripesät on kehitetty monenlaisia käyttötarkoituksia ajatellen. Sarjan tuotteet voidaan varustaa 1200- tai 2200-sarjan kuulalaakerilla ja kiinnitysholkilla tai 22200-sarjan pallomaisella rullalaakerilla. Laakeripesät 722505–722513 ovat kolmikulmaisia ja 722515–722522 nelikulmaisia.

Laakeripesä on saatavana sekä peitekannella A tai läpi menevällä akselilla B varustettuina. Yksiköt on muotoiltu rasvavoitelua varten. M10X1-rasvanippa voidaan asentaa jälkiasennuksena. Laakeripesän mukana toimitetaan huopatiiviste, joka estää epäpuhtaudet ja vähentää voiteluainevuotoja.

Kaksoihuulitiiviste SC...DS on saatavana lisävarusteena. Enimmäisvinous:  $\pm 0,5^\circ$ .

### MUUTA HUOMIOITAVAA

Kun asennat laakeripesän, kiinnitä huomiota kohdistukseen. Vain asento lyhentää laakeripesän käyttöikää. Voiteluaineen määrä vaihtelee laakerin koon mukaan - katso luettelosta tai pyydä neuvoa meiltä.

### TEKNISET TIEDOT

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Akselin halkaisija | 20 mm            |
| Design             | 3-kantig         |
| H1                 | 38 mm            |
| J                  | 96 mm            |
| Kierre             | M10              |
| Kiinnitysholkki    | H205, H305       |
| L                  | 110 mm           |
| Laakeri            | 1205KC3, 2205KC3 |
| Ohjausrennas       | FR52x5, FR52x2   |

---

**Paino**

---

1,1 kg

---