

722500-SARJAN LAIPPALAAKERIPESÄT

kolmi- ja nelikulmaisia

722508DB

Laakeripesä läpimenevälle akselille



- Laaja käyttöalue
- Päätykansi tai läpi menevä akseli
- Kuula- ja rullalaakerit sopivat pesään
- Erilaisia tiivistevaihtoehtoja



TUOTEKUVAUS

KÄYTTÖALUEET

722500-sarjan laippalaakeripesät on kehitetty monenlaisia käyttötarkoituksia ajatellen. Sarjan tuotteet voidaan varustaa 1200- tai 2200-sarjan kuulalaakerilla ja kiinnitysholkilla tai 22200-sarjan pallomaisella rullalaakerilla. Laakeripesät 722505–722513 ovat kolmikulmaisia ja 722515–722522 nelikulmaisia.

Laakeripesä on saatavana sekä peitekannella A tai läpi menevällä akselilla B varustettuina. Yksiköt on muotoiltu rasvavoitelua varten. M10X1-rasvanippa voidaan asentaa jälkiasennuksena. Laakeripesän mukana toimitetaan huopatiiviste, joka estää epäpuhtaudet ja vähentää voiteluainevuotoja.

Kaksoishuulitiiviste SC...DS on saatavana lisävarusteena. Enimmäisvinous: $\pm 0,5^\circ$.

MUUTA HUOMIOITAVAA

Kun asennat laakeripesän, kiinnitä huomiota kohdistukseen. Vino asento lyhentää laakeripesän käyttöikää. Voiteluaineen määrä vaihtelee laakerin koon mukaan - katso luettelosta tai pyydä neuvoa meiltä.

TEKNISET TIEDOT

Akselin halkaisija	35 mm
Design	3-kantig
H1	54 mm
J	140 mm
Kierre	M12
Kiinnitysholkki	H208, H308
L	160 mm
Laakeri	1208KC3, 2208KC3, 22208EAKW33C3
Ohjausrengas	FR80x7, FR80x2

Paino

2,3 kg
