

## 722500-SARJAN LAIPPALAAKERIPESÄT

kolmi- ja nelikulmaisia

722509DA

Laakeripesä päättyvälle akselille



- Laaja käyttöalue
- Päätykansi tai läpi menevä akseli
- Kuula- ja rullalaakerit sopivat pesään
- Erilaisia tiivistevaihtoehtoja



### TUOTEKUVAUS

#### KÄYTTÖALUEET

722500-sarjan laippalaakeripesät on kehitetty monenlaisia käyttötarkoituksia ajatellen. Sarjan tuotteet voidaan varustaa 1200- tai 2200-sarjan kuulalaakerilla ja kiinnitysholkilla tai 22200-sarjan pallomaisella rullalaakerilla. Laakeripesät 722505–722513 ovat kolmikulmaisia ja 722515–722522 nelikulmaisia.

Laakeripesä on saatavana sekä peitekannella A tai läpi menevällä akselilla B varustettuina. Yksiköt on muotoiltu rasvavoitelua varten. M10X1-rasvanippa voidaan asentaa jälkiasennuksena. Laakeripesän mukana toimitetaan huopatiiviste, joka estää epäpuhtaudet ja vähentää voiteluainevuotoja.

Kaksoihuulitiiviste SC...DS on saatavana lisävarusteena. Enimmäisvinous:  $\pm 0,5^\circ$ .

### MUUTA HUOMIOITAVAA

Kun asennat laakeripesän, kiinnitä huomiota kohdistukseen. Vain asento lyhentää laakeripesän käyttöikää. Voiteluaineen määrä vaihtelee laakerin koon mukaan - katso luettelosta tai pyydä neuvoa meiltä.

### TEKNISET TIEDOT

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Akselin halkaisija | 40 mm                           |
| Design             | 3-kantig                        |
| H1                 | 60 mm                           |
| J                  | 160 mm                          |
| Kierre             | M12                             |
| Kiinnitysholkki    | H209, H309                      |
| L                  | 180 mm                          |
| Laakeri            | 1209KC3, 2209KC3, 22209EAKW33C3 |
| Ohjausrennas       | FR85x6, FR85x2                  |

---

**Paino**

3 kg

---