

## 722500-SARJAN LAIPPALAAKERIPESÄT

kolmi- ja nelikulmaisia

722516DB

Laakeripesä läpimenevälle akselille



- Laaja käyttöalue
- Päätykansi tai läpi menevä akseli
- Kuula- ja rullalaakerit sopivat pesään
- Erilaisia tiivistevaihtoehtoja



### TUOTEKUVAUS

#### KÄYTTÖALUEET

722500-sarjan laippalaakeripesät on kehitetty monenlaisia käyttötarkoituksia ajatellen. Sarjan tuotteet voidaan varustaa 1200- tai 2200-sarjan kuulalaakerilla ja kiinnitysholkilla tai 22200-sarjan pallomaisella rullalaakerilla. Laakeripesät 722505–722513 ovat kolmikulmaisia ja 722515–722522 nelikulmaisia.

Laakeripesä on saatavana sekä peitekannella A tai läpi menevällä akselilla B varustettuina. Yksiköt on muotoiltu rasvavoitelua varten. M10X1-rasvanippa voidaan asentaa jälkiasennuksena. Laakeripesän mukana toimitetaan huopatiiviste, joka estää epäpuhtaudet ja vähentää voiteluainevuotoja.

Kaksoihuulitiiviste SC...DS on saatavana lisävarusteena. Enimmäisvinous:  $\pm 0,5^\circ$ .

### MUUTA HUOMIOITAVAA

Kun asennat laakeripesän, kiinnitä huomiota kohdistukseen. Vain asento lyhentää laakeripesän käyttöikää. Voiteluaineen määrä vaihtelee laakerin koon mukaan - katso luettelosta tai pyydä neuvoa meiltä.

### TEKNISET TIEDOT

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Akselin halkaisija | 70 mm                           |
| Design             | 4-kantig                        |
| H1                 | 98 mm                           |
| J                  | 152 mm                          |
| Kierre             | M16                             |
| Kiinnitysholkki    | H216, H316                      |
| L                  | 196 mm                          |
| Laakeri            | 1216KC3, 2216KC3, 22216EAKW33C3 |
| Ohjausrennas       | FR140x8,5, FR140x10             |

---

**Paino**

9,8 kg

---