

722500-SARJAN LAIPPALAAKERIPESÄT

kolmi- ja nelikulmaisia

722517DB

Laakeripesä läpimenevälle akselille



- Laaja käyttöalue
- Päätykansi tai läpi menevä akseli
- Kuula- ja rullalaakerit sopivat pesään
- Erilaisia tiivistevaihtoehtoja



TUOTEKUVAUS

KÄYTTÖALUEET

722500-sarjan laippalaakeripesät on kehitetty monenlaisia käyttötarkoituksia ajatellen. Sarjan tuotteet voidaan varustaa 1200- tai 2200-sarjan kuulalaakerilla ja kiinnitysholkilla tai 22200-sarjan pallomaisella rullalaakerilla. Laakeripesät 722505–722513 ovat kolmikulmaisia ja 722515–722522 nelikulmaisia.

Laakeripesä on saatavana sekä peitekannella A tai läpi menevällä akselilla B varustettuina. Yksiköt on muotoiltu rasvavoitelua varten. M10X1-rasvanippa voidaan asentaa jälkiasennuksena. Laakeripesän mukana toimitetaan huopatiiviste, joka estää epäpuhtaudet ja vähentää voiteluainevuotoja.

Kaksoishuulitiiviste SC...DS on saatavana lisävarusteena. Enimmäisvinous: $\pm 0,5^\circ$.

MUUTA HUOMIOITAVAA

Kun asennat laakeripesän, kiinnitä huomiota kohdistukseen. Vino asento lyhentää laakeripesän käyttöikää. Voiteluaineen määrä vaihtelee laakerin koon mukaan - katso luettelosta tai pyydä neuvoa meiltä.

TEKNISET TIEDOT

Akselin halkaisija	75 mm
Design	4-kantig
H1	105 mm
J	170 mm
Kierre	M16
Kiinnitysholkki	H217, H317
L	210 mm
Laakeri	1217KC3, 2217KC3, 22217EAKW33C3
Ohjausrengas	FR150x9, FR150x10

Paino

11,5 kg
