

KIRISTYSHOLKKI LUKITUSOSILLA

Laakerin asennus ja irroitus

H3122

Kiristysholkki

NTN®

- Helpottaa ja nopeuttaa asentamista ja irroitusta
- Varma lukitus laakerin ja akselin väliin
- Kartiokkuus 1:12



TUOTEKUVAUS

KÄYTTÖALUEET

Kiristysholkkeja käytetään kartioreikäisten laakerien asennukseen lieriömäiselle akselille. Laakerin asennus ja irroitus on helppoa kiristysholkin ansiosta. Kartiokkuus on vakiona 1:12. Artikkelinumero H+koko sisältää holkin, kiristysmutterin (KM) ja lukitusrikan (MB).

OTETTAVA HUOMIOON

Ennen asennusta voitele akselin, holkin ja mutterin kiertet asennuksen helpottamiseksi. Ennen ja kiristämisen jälkeen tarkasta laakerin sisäinen välys jotta välys on oikea ja laakeri ei vaurioidu käytössä.

MUUTA HUOMIOITAVAA

Voitele kosketuspinnat ennen asennusta helpottaaksesi asennusta. Kiristysholkkia kiristämällä säteisvälystä pystyy muuttamaan. Varmista oikea kireys ennen varmistuslaatan lukituksen kääntämistä.

TEKNISET TIEDOT

Akselin halkaisija d1	100 mm
B1	81 mm
B2	21 mm
d2	145 mm
Mutteri	KM22
Varmistinlaatta	MB22

