

BRIGHT FIELD RENGASVALO

RL127-sarja

SERIE-RL127
Rengasvalo RL127



- Intensiivinen valo kompaktissa koossa
- IP65 koteloitu
- Aksiaalinen valolähde peilaamattomien kohteiden tutkimiseen



TUOTEKUVAUS

Konenäkövalaisimista löytyy monia eri vaihtoehtoja. Voit myös tutustua oheiseen valmistajan [valintatyökaluun](#) tai ottaa yhteyttä OEM asiakaspalveluun ja tuotealuepäällikköön.

Part Number Key

Model	—	Spectral Wavelength	Connector/Control	Optional Light Conditioning	—	Alternative Connector
RL127	—	XXX	XX	X	—	XXX
RL127		(UV) 365 (UV) 375 (UV) 385 (UV) 395 (violet) 405 (royal blue) 455 (blue) 470 (green) 530 (amber) 590 (red orange) 625 (infra-red) 850 (infra-red) 940 (white) WHI	C1 C5 IC I3 I3S 24	p ² (diffuser) p ² (polarizer)		M12 ¹
Ex: RL127-470C5D RL127-WHI24P-M12				¹ Available with IC, I3, I3S and 24 options only ² Not available with UV option (blue) 470 will reduce the life of the polarizer		

TEKNISET TIEDOT

Aallonpituus	WHI, 365, 375, 385, 395, 405, 455, 470, 530, 590, 625, 850, 940
Elinikä	50000 h
Hyväksynnät	CE, RoHS
IP-luokka	IP67
Kaapelin pituus vakiona	2m
Liitäntä	C1, C5, IC, I3, I3S, 24
Max. käyttölämpötila	60 °C
Min. käyttölämpötila	0 °C

