

PALKKIVALO

AL116-sarja

SERIE-AL116

AL116 palkkivalo



- Kompakti valaisin
- Useita aallonpituuksia
- Laajennettavissa 2" välein alkaen 50mm aina 508mm asti
- Saatavilla polarisoituna ja diffusoituna.



TUOTEKUVAUS

Konenäkövalaisimista löytyy monia eri vaihtoehtoja. Voit myös tutustua oheiseen valmistajan [valintatyökaluun](#) tai ottaa yhteyttä OEM asiakaspalveluun ja tuotealuepäällikköön.

Part Number Key

Model	Illuminated Length	—	Spectral Wavelength	Connector/Control	Wash Down Option	Optional Light Conditioning	—	Alternative Connector
AL116	XX	—	XXX	XX	X	X	—	XXX
AL116	(2" increments from 2" to "20)		(UV) 365 ¹ (UV) 375 ² (UV) 385 ³ (UV) 395 ³ (UV) 405 ³ (royal blue) 455 (blue) 470 (green) 530 (amber) 590 (red orange) 625 (infra-red) 850 (infra-red) 940 (white) WHI	C1 C5 IC I3 I3S 24	W	D (diffuser) P ² (polarizer)		M12 ¹
Ex: AL11602-WHIC AL11618-625C5W					¹ Available with IC, I3, I3S and 24v options only ² Not available with washdown option (blue) 470 will reduce the life of the polarizer ³ Not available with diffuser or polarizer option			

TEKNISET TIEDOT

Aallonpituus	WHI, 365, 375, 385, 395, 405, 455, 470, 530, 590, 625, 850, 940
Elinikä	50000 h
Hyväksynnot	CE, RoHS
IP-luokka	IP50, IP65
Kaapelin pituus vakiona	2m
Liitäntä	C1, C5, IC, I3, I3S, 24
Max. käyttölämpötila	60 °C
Min. käyttölämpötila	0 °C

