



SPOTTIVALO, AL143-SARJA

Kohdevalaisin

SERIE-AL143
AL143 spottivalo

- Useita eri aallonpituuksia
- Kompakti koko
- Valonohjain valittavissa.
- Saatavilla polarisoituna ja diffusoituna.



TUOTEKUVAUS

Konenäkövalaisimista löytyy monia eri vaihtoehtoja. Voit myös tutustua oheiseen valmistajan [valintatyökaluun](#) tai ottaa yhteyttä OEM asiakaspalveluun ja tuotealuepäällikköön.

Part Number Key

Model	Lens Option*	Spectral Wavelength	Connector/Control	Wash Down Option	Optional Light Conditioning	Alternative Connector
AL143	X	XXX	XX	X	X	XXX
AL143 (Rev. A)	N (narrow) W (wide) (medium lens comes standard when left blank)	365 (UV) * 375 (UV) * 385 (UV) * 395 (UV) * 405 (violet)* 455(royal blue) 470 (blue) 505 (cyan) 530 (green) 590 (amber) 625 (red orange) 660 (red) 730 (infra-red) 850 (infra-red) 940 (infra-red) WHI (white)	C1 C5 IC I3 I3S 24	W	D * (diffuser) P * (polarizer)	M12 †
Ex: AL143-WHIC1 AL143N-625ICD						

* Available with IC, I3, I3S and 24v options only

† Not available with washdown option

‡ Available with medium lens option only

§ Not available with UV options

¶ (blue) 470 will reduce the life of the polarizer

* Beam angle (FWHM):

narrow = 8°

medium = 21°

wide = 29°

TEKNISET TIEDOT

Aallonpituus	WHI, 365, 375, 385, 395, 405, 455, 470, 505, 590, 625, 660, 730, 850, 940
Elinikä	50000 h
Hyväksynnät	CE, RoHS
IP-luokka	IP50, IP65
Kaapelin pituus vakiona	2m
Liitäntä	C1, C5, IC, I3, I3S, 24
Max. käyttölämpötila	60 °C

