



VIIVAVALO, LL163-SARJA

Viivavallo

SERIE-LL163

LL163-sarja

- Saatavana useassa eri aallonpituudessa
- Laajennettavissa 1,5 "- 80"
- Viivakamera sovelluksiin



TUOTEKUVAUS

Konenäkövalaisimista löytyy monia eri vaihtoehtoja. Voit myös tutustua oheiseen valmistajan [valintatyökaluun](#) tai ottaa yhteyttä OEM asiakaspalveluun ja tuotealuepäällikköön.

Part Number Key

Model Type	Model Extension	Lens Type	# of LEDs ²	—	Spectral Wavelength	Connector/Control	—	Alternative Connector
XX	XXXX	X	XXX	—	XXX	XX	—	XXX
LL	163	A	refer to chart		395 (UV)	C1		M12 ¹
	2912	B			470 (blue)	C5		
	3024	D			520 (green)	IC		
	3148	E			625 (red-orange)	I3		
					660 (red)	I3S		
					880 (infra-red)	24		
					WHI (white)			
Ex: LL163A030-WHIIC					¹ Available with IC, I3, I3S and 24v options only			
LL163B102-625IC-M12					² Only applicable for LL163 and not LL2912, LL3024 or LL3148			

TEKNISET TIEDOT

Aallonpituus	WHI, 395, 470, 520, 625, 660, 880
Elinikä	50000 h
Hyväksynnät	CE, RoHS
IP-luokka	IP50
Kaapelin pituus vakiona	2m
Liitäntä	C1, C5, IC, I3, I3S, 24
Max. käyttölämpötila	60 °C
Min. käyttölämpötila	0 °C

