

SPOTTIVALO, SL162-SARJA

Kohdevalaisin

SERIE-SL162

SL162 spottivalo



- Suunniteltu korvaamaan kuituvalot koaksiaalivalaisua vaativissa sovelluksissa
- Kompakti valaisinpää tehokkaalla lämmönhallinnalla pidentää LEDin käyttöikää
- Monta eri aallonpituutta
- IP50



TUOTEKUVAUS

Konenäkövalaisimista löytyy monia eri vaihtoehtoja. Voit myös tutustua oheiseen valmistajan [valintatyökaluun](#) tai ottaa yhteyttä OEM asiakaspalveluun ja tuotealuepäällikköön.

Part Number Key

Model	—	Spectral Wavelength	Connector/ Control	—	Alternative Connector
SL162	—	XXX	XX	—	XXX
SL162		(UV) 365	C1		M12 ¹
		(UV) 375	C5		
		(UV) 385	IC		
		(UV) 395	I3		
		(violet) 405	I3S		
		(royal blue) 455	24		
		(blue) 470			
		(cyan) 505			
		(green) 530			
		(amber) 590			
		(red orange) 625			
		(red) 660			
		(IR) 730			
		(IR) 850			
		(IR) 940			
		(white) WHI			
Ex: SL162-WHIC1 SL162-WHII3-M12			¹ Available with IC, I3, I3S and 24v options only		

TEKNISET TIEDOT

Aallonpituus	WHI, 365, 375, 385, 395, 405, 455, 470, 505, 530, 590, 625, 660, 730, 850, 940
Elinikä	50000 h
Hyväksynnät	CE, RoHS

IP-luokka	IP50
Kaapelin pituus vakiona	2m
Liitäntä	C1, C5, IC, I3, I3S, 24
Max. käyttölämpötila	60 °C
Min. käyttölämpötila	0 °C

