

SPOTTIVALO, SL1236-SARJA

Kohdevalaisin

SERIE-SL1236
SL1236-spottivalo

- Saatavilla RGB "kaikki värit" versiona
- IP50
- Valonohjain valittavissa.
- Saatavilla polarisoituna ja diffusoituna.



TUOTEKUVAUS

Konenäkövalaisimista löytyy monia eri vaihtoehtoja. Voit myös tutustua oheiseen valmistajan [valintatyökaluun](#) tai ottaa yhteyttä OEM asiakaspalveluun ja tuotealuepäällikköön.

Part Number Key

Model	—	Spectral Wavelength	Stand Off	Field of View	Connector/ Control	Optional Lighting Condition	—	Alternative Connector
SL1236	—	XXX	XXX	XX	XX	X	—	XXX
SL1236		(UV) 395 (blue) 470 (green) 520 (red orange) 625 (red) 660 (infra red) 880 (white) WHI (all color) RGB ²	See chart to compute standoff.	XS S M L XL	C1 C5 IC IS IS3 24	D (Diffuser) P ³ (Polarizer)		M12 ¹
Ex: SL1236-395100SC2D SL1236-625150XLIS3P-M12						¹ Available with IC, IS, IS3 and 24v options only ² Available with C1 and 24 options only ³ Not available with UV option (blue) 470 will reduce the life of the polarizer		

TEKNISET TIEDOT

Aallonpituus	WHI, RGB, 395, 470, 520, 625, 660, 880
Elinikä	50000 h
Hyväksynnät	CE, RoHS
IP-luokka	IP50
Kaapelin pituus vakiona	2m

Liitäntä	C1, C5, IC, I3, I3S, 24
Max. käyttölämpötila	60 °C
Min. käyttölämpötila	0 °C

