

MICROBRITE-SPOTTIVALO, SL223-SARJA

Kohdevalaisin

SERIE-SL223
SL223-spottivalo

- Erittäin pienikokoinen
- IP65 suojausluokka
- Useita aallonpituuksia



TUOTEKUVAUS

Pienikokoinen MicroBrite koaksiaali/spottivalo on suunniteltu pääasiassa korvaamaan kuituvaloja koaksiaalisissa valaisusovelluksissa. Valaisimen runko on vain 38.1mm pitkä ja sen halkaisija on 7.8/7.95mm.

SL223 soveltuu hyvin myös tavanomaisiin valaisutarpeisiin, joissa vaaditaan erittäin pienikokoista ja tehokasta valaisinta. Se on tarjoaa 8.1kLux valotehon 100mm työskentelyetäisyydellä, ja on saatavilla laajalla valikoimalla aallonpituuksia. Se on myös pestävä ja IP65 suojausluokiteltu.

Konenäkövalaisimista löytyy monia eri vaihtoehtoja. Voit myös tutustua oheiseen valmistajan [valintatyökaluun](#) tai ottaa yhteyttä OEM asiakaspalveluun ja tuotealuepäällikköön.

Part Number Key


Model	Optional Mounting	—	Spectral Wavelength	Connector/Control	—	Alternative Connector
SL223	X	—	XXX	XX	—	XXX
SL223	B (leave blank for std.)		(UV) 365 (UV) 375 (UV) 385 (UV) 395 (violet) 405 (royal blue) 455 (blue) 470 (cyan) 505 (green) 530 (amber) 590 (red orange) 625 (red) 660 (infra-red) 730 (infra-red) 850 (infra-red) 940 (white) WHI	C1 C5 IC I3 I3S		M12 ¹
Ex: SL223B-530C1 SL223-WHI3-M12				¹ Available with IC, I3, and I3S options only		

TEKNISET TIEDOT

Aallonpituus	WHI, 365, 375, 385, 395, 405, 455, 470, 505, 530, 590, 625, 660, 730, 850, 940
Elinikä	50000 h

Hyväksynnät	CE, RoHS
IP-luokka	IP65
Kaapelin pituus vakiona	2m
Liitäntä	C1, C5, IC, I3, I3S
Max. käyttölämpötila	60 °C
Min. käyttölämpötila	0 °C

Mechanical Specifications



Mechanical Specifications

