

DCS-103E OHJAIN

Valonohjain

DCS-103E
DCS-103E ohjain



- Kolme kanavaa, kolme ulostuloa
- Jopa 3 valaisimelle
- Ohjattava ja ohjelmoitava
- SDK integrointiin



TUOTEKUVAUS

Valonohjaimet ovat yhteensopivia Ai:n SignaTech™ -tekniikan sisältävien valojen kanssa ja mahdollistavat joustavan siirtymisen jatkuvan ja kontrolloidun valon sekä strobbon välillä kolmen sisäisen trigger inputin ansiosta.

DCS-103E ohjaimessa on kolme ulostuloa ja kolme kanavaa 30W/ulostulo maksimiteholla, minkä ansiosta sen kanssa voidaan helposti ohjata kolmea erillistä valoa. Ohjain tukee 10µs -65ms pulsseja, paras suorituskky saavutetaan >200µs pulsseilla.

DCS-103E on DIN-kiskokiinnitteinen ja UL 508a hyväksytty. Sen toimintoja voidaan muokata graafisen- ja selainkäyttöliittymän tai komentorivin kautta, ja toimintaa ohjata SDK:n ja Ethernet-kommunikaation avulla.



SignaTech on Advanced Illuminationin kehittämä teknologia, joka mahdollistaa valojen käyttämisen maksimaalisella teholla kaikissa olosuhteissa, suojaten samalla valoa vaurioilta. SignaTechin ansiosta ohjain tunnistaa kytketyn valon ja osaa toimia parhaan valotehon mahdollistavalla tavalla, huolehtien samalla virransyötön turvallisuudesta ja valaisimen pitkäikäisyydestä.

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnät	UL 508
Jännite	24 V
Leveys	45 mm
Liitäntä	1x Ai C1, 1x 10/100 Ethernet
Max. käyttölämpötila	50 °C
Min. käyttölämpötila	-23 °C
Ohjelmoitava viive	1 µsec - 10 msec
Pituus	115 mm

Trigger sisääntulo	Kolme (3) itsenäistä trigger inputia, 5-30VDC, 2KHz, optoerotettu
Triggerin viive	10µs
Virta	4,5 A

DCS-103E — Dimensions



DCS-103E — Dimensions

