

KOLLIIMOITU TAUSTAVALO

CB-sarja

SERIE-CB CB-taustavalo

- Taustavalaistu (back-lit)
- Laajennettavissa 1" - 16"
- Lasi- ja muovipintojen vikojen tarkasteluun
- IP50



TUOTEKUVAUS

Kollimoitu taustavalo soveltuu hyvin esimerkiksi lasi- ja muovipintojen virheiden tarkastukseen, piirilevyjen reikien ja osien kierteiden tarkastukseen sekä korkeaa mittaustarkkuutta vaativiin paikoitussovelluksiin.

CB-sarjan valot ovat laajennettavissa 1" (25mm) pykälissä jopa 16" x 16" kokoisiksi.

Konenäkövalaisimista löytyy monia eri vaihtoehtoja. Voit myös tutustua oheiseen valmistajan [valintatyökaluun](#) tai ottaa yhteyttä OEM asiakaspalveluun ja tuotealuepäällikköön.

Part Number Key

Model	Height	Width (Cable Side)		Spectral Wavelength	Connector/ Control		Alternative Connector
CB	XX	YY	—	XXX	XX	—	XXX
CB	in 1" increments from 1" to 16"	in 1" increments from 1" to 16"		(blue) 470 (green) 520 (red) 660 (infra-red) 880 (white) WHI	C1 C5 IC I3 I3S 24		M12 ¹
Ex: CB0312-470C1 CB0608-660IC-M12					¹ Available with IC, I3, I3S and 24v		

TEKNISET TIEDOT

Aallonpituus	WHI, 470, 520, 660, 880
Elinikä	50000 h
Hyväksynnät	CE, RoHS
IP-luokka	IP50
Kaapelin pituus vakiona	2m
Liitäntä	C1, C5, IC, I3, I3S, 24
Max. käyttölämpötila	60 °C

