

BRIGHT FIELD RENGASVALO

RL4260-sarja

SERIE-RL4260
Rengasvalo RL4260



- Keskipakoinen tehokas rengasvalo
- Aksiaalinen valolähde peilaamattomille pinnoille
- Saatavilla polarisoituna ja diffusoituna

TUOTEKUVAUS

Konenäkövalaisimista löytyy monia eri vaihtoehtoja. Voit myös tutustua oheiseen valmistajan [valintatyökaluun](#) tai ottaa yhteyttä OEM asiakaspalveluun ja tuotealuepäällikköön.

Part Number Key

Model	Mounting Options	—	Spectral Wavelength	Stand Off	Field of View	Connector/ Control	Optional Lighting Condition	—	Alternative Connector
RL4260	XXX	—	XXX	XXX	XXX	XX	X	—	XXX
RL4260	leave blank for standard or B (barrel)		(UV) 395 ¹ (blue) 470 (green) 520 (red orange) 625 (red) 660 (infra red) 880 (white) WHI (all color) RGB ²	See chart to compute standoff.	XS S M L XL	C1 C5 IC I3 I3S 24	D (Diffuser) P ⁴ (Polarizer)		M12 ³
Ex: RL4260-395100XXLC1D RL4260B-625200XLISP-M12						¹ Available with IC, I3, I3S and 24 options only ² Available with C1, C2 and 24 options only ³ Not available with IC or 24 ⁴ Not available with UV options (blue) 470 will reduce the life of the polarizer			

TEKNISEET TIEDOT

Aallonpituus	WHI, RGB, 395, 470, 520, 625, 660, 880
Elinikä	50000 h
Hyväksynät	CE, RoHS
IP-luokka	IP40
Kaapelin pituus vakiona	2m
Liitäntä	C1, C5, IC, I3, I3S, 24
Max. käyttölämpötila	60 °C
Min. käyttölämpötila	0 °C

