


## EUROBRITE RENGASVALO

RL-S052120-sarja

SERIE-RL-S052120  
Rengasvalo RL-S052120



- Sisäänrakennettu ON/OFF/Strobo-ohjain
- IP67-luokitus
- Standardi M12-liitin

### TUOTEKUVAUS

Kaikki sarjan valaisimet on varustettu sisäänrakennetulla kontrollerilla, joka mahdollistaa niin strobo- kuin jatkuvan valon käytön ja sisältää myös käyttöä helpottavia ominaisuuksia:

- Adaptive Power™ on sisäänrakennetun ohjaimen toiminto joka säätelee valaisimen sisäisen termistorin avulla valaisimen tuottaman valon määrää jatkuvassa käytössä.
- Adaptive Overdrive™ -toiminto maksimoi valopulssin tehon strobo-käytössä riippumatta pulssin pituudesta.

EuroBrite™ -sarjan valaisimet ovat IP67-suojaluokan ansiosta soveltuvia myös vesipestäviin ympäristöihin. Niiden 3mm paksu polykarbonaattikotelo ja 2mm paksu alumiinipohja takaavat kestäväen rakenteen, joka on testattu kestävään jopa 450kg kuormitus. Valoihin on käytetty teollisen luokan LED-komponentteja, jotka tuottavat erittäin intensiivisen valon.

Konenäkövalaisimista löytyy monia eri vaihtoehtoja. Voit myös tutustua oheiseen valmistajan [valintatyökaluun](#) tai ottaa yhteyttä OEM asiakaspalveluun ja tuotealuepäällikköön.


### Part Number Key

Model	—	Control	Model Indicator	Lens Option <sup>1</sup>	—	Spectral Wavelength
RL	—	X	XXXXXX	X	—	XXX
RL		S (strobo)	052120	M (medium spread) W (wide spread)		(royal blue) 455 (blue) 470 (cyan) 505 (green) 530 (amber) 590 (red orange) 625 (red) 660 (IR) 730 (IR) 850 (IR) 940 (White) WHI
Ex: RL-S052120W-625 RL-S052120M-WHI						<sup>1</sup> Beam angle (FWHM): M (standard) = 21° W = 32°

## TEKNISET TIEDOT


<b>Aallonpituus</b>	WHI, 455, 470, 505, 530, 590, 625, 660, 730, 850, 940
<b>Elinikä</b>	50000 h
<b>Hyväksynnät</b>	CE, RoHS

<b>IP-luokka</b>	IP67
<b>Liitäntä</b>	M12
<b>Max. käyttölämpötila</b>	60 °C
<b>Min. käyttölämpötila</b>	0 °C



Length (mm)	120
Width (mm)	120
Height (mm)	30

Dimensions are in millimeters



Length (mm)	120
Width (mm)	120
Height (mm)	30

Dimensions are in millimeters