

BRIGHT FIELD RENGASVALO

RL1424-sarja

SERIE-RL1424
Rengasvalo RL1424



- Suuri 55 mm sisähalkaisija mahdollistaa suuremman objektiivin käytön
- Voidaan tilata useilla eri asennusvaihtoehdoilla
- CE, RoHS

TUOTEKUVAUS

Konenäkövalaisimista löytyy monia eri vaihtoehtoja. Voit myös tutustua oheiseen valmistajan [valintatyökaluun](#) tai ottaa yhteyttä OEM asiakaspalveluun ja tuotealuepäällikköön.

Part Number Key

Model	Mounting Options	—	Spectral Wavelength	Stand Off	Field of View	Connector/Control	Optional Lighting Condition	—	Alternative Connector
RL1424	XXX	—	XXX	XXX	XXX	XX	X	—	XXX
RL1424	B D or leave blank for standard		(UV) 395 ² (blue) 470 (green) 520 (red orange) 625 (red) 660 (infra red) 880 (white) WHI	See chart to compute standoff.	XS S M L XL XXL	C1 C5 IC I3 I3S 24	D (Diffuser) P ³ (Polarizer)		M12 ¹
Ex: RL1424B-395100XXL1C1D RL1424D-625200XL13P-M12						¹ Available with IC, I3, I3S and 24v options only ² Not available with IC and 24 options ³ Not available with UV option (blue) 470 will reduce the life of the polarizer			

TEKNISET TIEDOT

Aallonpituus	WHI, 395, 470, 520, 625, 660, 880
Elinikä	50000 h
Hyväksynät	CE, RoHS
Kaapelin pituus vakiona	2m
Liitäntä	C1, C5, IC, I3, I3S, 24
Max. käyttölämpötila	60 °C
Min. käyttölämpötila	0 °C

