




## BRIGHT FIELD RENGASVALO

### RL2316-sarja

#### SERIE-RL2316

#### Rengasvalo RL2316



- Kevyt, tehokas, tilaa säästävästi suunniteltu
- Aksiaalivalo pienten peilaamattomien pintojen tarkastamiseen suljetussa tilassa
- Useita aallonpituuksia.
- Saatavilla polarisoituna ja diffusoituna.

### TUOTEKUVAUS

Konenäkövalaisimista löytyy monia eri vaihtoehtoja. Voit myös tutustua oheiseen valmistajan [valintatyökaluun](#) tai ottaa yhteyttä OEM asiakaspalveluun ja tuotealuepäällikköön.

### Part Number Key

Model	—	Spectral Wavelength	Stand Off	Fied of View	Connector/ Control	Optional Lighting Condition	—	Alternative Connector
RL2316	—	XXX	XXX	XXX	XX	X	—	XXX
RL2316		(UV) 395 <sup>2</sup> (blue) 470 (green) 520 (red orange) 625 (red) 660 (infra red) 880 (white) WHI	See chart to compute standoff.	XS S M L XL XXL	C1 C5 IC I3 I3S 24	D (Diffuser) P <sup>3</sup> (Polarizer)		M12 <sup>1</sup>
Ex: RL2316-395100XXLC1D RL2316-625150XL13P-M12						<sup>1</sup> Available with IC, I3, I3S and 24 options only <sup>2</sup> Not available with IC and 24 options <sup>3</sup> Not available with UV option (blue) 470 will reduce the life of the polarizer		

## TEKNISET TIEDOT

Aallonpituus	WHI, 395, 470, 520, 625, 660, 880
Elinikä	50000 h
Hyväksynnät	CE, RoHS
IP-luokka	IP40
Kaapelin pituus vakiona	2
Liitäntä	C1, C5, IC, I3, I3S, 24
Max. käyttölämpötila	60 °C
Min. käyttölämpötila	0 °C

