

PIENI TAUSTAVALO

BL5420-sarja

SERIE-BL5420
BL5420 pieni taustavallo



- Pienelle työskentelyalueelle
- Spottikoko (FOV) 4 mm tai 20 mm
- Voidaan käyttää myös diffusoituna valona

TUOTEKUVAUS

Konenäkövalaisimista löytyy monia eri vaihtoehtoja. Voit myös tutustua oheiseen valmistajan [valintatyökaluun](#) tai ottaa yhteyttä OEM asiakaspalveluun ja tuotealuepäällikköön.

Part Number Key

Model	—	Spectral Wavelength	Field of View (mm)	Connector/Control	—	Alternative Connector
BL5420	—	XXX	XX	XX	—	XXX
BL5420		(UV) 395 (blue) 470 (green) 520 (red) 625 (white) WHI (infra-red) 880	04 20	C1 C5 IC I3 I3S 24		M12 ¹
Ex: BL5420-47004C1 BL5420-62520I3-M12				¹ Available with IC, I3, I3S and 24v		

TEKNISET TIEDOT

Aallonpituus	WHI, 395, 470, 520, 625, 880
Elinikä	50000 h
Hyväksynät	CE, RoHS
IP-luokka	IP50
Kaapelin pituus vakiona	2m
Liitäntä	C1, C5, IC, I3, I3S, 24
Max. käyttölämpötila	60 °C
Min. käyttölämpötila	0 °C

