

KORKEAN TEHON LINEAARINEN TAUSTAVALO

BL138-sarja

SERIE-BL138
BL138 taustavallo



- Tehokas 510 kluxin valo eri allonpituuksilla
- Laajennettavissa 6" - 96"
- Saatavissa myös 3" (75mm) malli
- Erinomainen viivakamerasovelluksiin

TUOTEKUVAUS

Konenäkövalaisimista löytyy monia eri vaihtoehtoja. Voit myös tutustua oheiseen valmistajan [valintatyökaluun](#) tai ottaa yhteyttä OEM asiakaspalveluun ja tuotealuepäällikköön.



Part Number Key

Model	Lighted Length	—	Spectral Wavelength	Connector/ Control
BL138	XX	—	XXX	XX
BL138	03" model available as well as 6" increments up to 96"		(blue) 455 (green) 530 (red) 625 (infra-red) 850 (all colors) RGB ¹ (white) WHI	C1 C5 IC ² 24v
Ex: BL13806-455C1 BL13824-625IC		¹ Not available in IC ² IC option (see page 4 for details) not available with 3" model		

TEKNISET TIEDOT

Aallonpituus	WHI, RGB, 455, 530, 625, 850
Elinikä	50000 h
Hyväksynnät	CE, RoHS
IP-luokka	IP50
Kaapelin pituus vakiona	2m
Liitäntä	C1, C5, IC, 24
Max. käyttölämpötila	60 °C

INSULATION TABLE		
QHP / TONGON NUMBER	QHP / TONGON	DESCRIPTION
-50	3.0"	R.1.3850
-60	4.0"	R.1.3850
-10	1.0"	R.1.3811
-15	1.5"	R.1.3811
-20	2.0"	R.1.3811
-25	2.5"	R.1.3811
-30	3.0"	R.1.3850
-40	4.0"	R.1.3850
-50	5.0"	R.1.3855



INSULATION TABLE		
QHP / TONGON NUMBER	QHP / TONGON	DESCRIPTION
-50	3.0"	R.1.3850
-60	4.0"	R.1.3850
-10	1.0"	R.1.3811
-15	1.5"	R.1.3811
-20	2.0"	R.1.3811
-25	2.5"	R.1.3811
-30	3.0"	R.1.3850
-40	4.0"	R.1.3850
-50	5.0"	R.1.3855

