

LINEAARINEN TAUSTAVALO

BL128-sarja

SERIE-BL128
BL128 taustavallo



- Matala profiili vain 12 mm
- Laajennettavissa 1" - 14"
- Reunasta reunaan valaistu
- IP50, optiona IP65

TUOTEKUVAUS

BL128-sarjan kompakti lineaarinen taustavallo tarjoaa reunasta reunaan valaistun alueen vain 12 mm korkeassa kotelossa. Valo on laajennettavissa 1" (25mm) pykälissä 14.4" (366.8mm) kokoon saakka.

Optiona washdown-versio jossa IP65 suojaluokka.

Konenäkövalaisimista löytyy monia eri vaihtoehtoja. Voit myös tutustua oheiseen valmistajan [valintatyökaluun](#) tai ottaa yhteyttä OEM asiakaspalveluun ja tuotealuepäällikköön.

Part Number Key

| Model | Lighted Length | — | Spectral Wavelength | Connector/Control | Wash Down Option | — | Alternative Connector |
|---|---|----------|--|-----------------------------|---|----------|-----------------------|
| BL128 | XX | — | XXX | XX | X | — | XXX |
| BL128 | 01" increments up to 14" (2" needs no suffix) | | (blue) 470 (green) 520 (red) 660 (infra-red) 880 (white) WHI | C1 C5 IC I3 I3S | W | | M12 ¹ |
| Ex: BL12806-470C5W BL12808-660I3-M12 | | | | | ¹ Available with IC, I3 and I3S options only | | |

TEKNISEET TIEDOT

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Aallonpituus | WHI, 470, 520, 660, 880 |
| Elinikä | 50000 h |
| Hyväksynnät | CE, RoHS |
| IP-luokka | IP64 |
| Kaapelin pituus vakiona | 2m |
| Liitäntä | C1, C5, IC, I3, I3S |
| Max. käyttölämpötila | 60 °C |
| Min. käyttölämpötila | 0 °C |

