

LINEAARINEN TAUSTAVALO

BL128-sarja

SERIE-BL128 BL128 taustavallo



- Matala profiili vain 12 mm
- Laajennettavissa 1" - 14"
- Reunasta reunaan valaistu
- IP50, optiona IP65

TUOTEKUVAUS

BL128-sarjan kompakti lineaarinen taustavallo tarjoaa reunasta reunaan valaistun alueen vain 12 mm korkeassa kotelossa. Valo on laajennettavissa 1" (25mm) pykälissä 14.4" (366.8mm) kokoon saakka.

Optiona washdown-versio jossa IP65 suojaluokka.

Konenäkövalaisimista löytyy monia eri vaihtoehtoja. Voit myös tutustua oheiseen valmistajan [valintatyökaluun](#) tai ottaa yhteyttä OEM asiakaspalveluun ja tuotealuepäällikköön.

Part Number Key

Model	Lighted Length	—	Spectral Wavelength	Connector/Control	Wash Down Option	—	Alternative Connector
BL128	XX	—	XXX	XX	X	—	XXX
BL128	01" increments up to 14" (2" needs no suffix)		(blue) 470 (green) 520 (red) 660 (infra-red) 880 (white) WHI	C1 C5 IC I3 I3S	W		M12 ¹
Ex: BL12806-470C5W BL12808-660I3-M12		¹ Available with IC, I3 and I3S options only					

TEKNISEET TIEDOT

Aallonpituus	WHI, 470, 520, 660, 880
Elinikä	50000 h
Hyväksynnät	CE, RoHS
IP-luokka	IP64
Kaapelin pituus vakiona	2m
Liitäntä	C1, C5, IC, I3, I3S
Max. käyttölämpötila	60 °C
Min. käyttölämpötila	0 °C

