

DIFFUSOITU LINEAARINEN AKSIAALIVALO

DL110-sarja

SERIE-DL110
DL110 aksiaalivalo



- 25 x 300 mm tasaisesti valaistu työskentelyalue
- Ideaalinen ratkaisu aksiaalisiin viivakamerasovelluksiin
- Korkean intensiteetin ledit
- Helposti puhdistettava pölysuoja

TUOTEKUVAUS

DL110 valo sisältää myös tehokkaan pinnoitetun ja helposti puhdistettavan pölysuojan joka auttaa pitämään säteenjakajan puhtaana.

Konenäkövalaisimista löytyy monia eri vaihtoehtoja. Voit myös tutustua oheiseen valmistajan [valintatyökaluun](#) tai ottaa yhteyttä OEM asiakaspalveluun ja tuotealuepäällikköön.

Part Number Key

Model	—	Spectral Wavelength	Connector/ Control	—	Alternative Connector
DL110	—	XXX	XX	—	XXX
DL110		(blue) 470 (green) 530 (red) 625 (infra-red) 850 (white) WHI	C1 C5 IC I3 I3S 24		M12 ¹
Ex: DL110-470C5 DL110-625I3-M12			¹ Available with IC, I3, I3S and 24		

TEKNISEET TIEDOT

Aallonpituus	WHI, 470, 530, 625, 850
Elinikä	50000 h
Hyväksynät	CE, RoHS
IP-luokka	IP50
Kaapelin pituus vakiona	2m
Liitäntä	C1, C5, IC, I3, I3S, 24
Max. käyttölämpötila	60 °C
Min. käyttölämpötila	0 °C

