

## DIFFUSOITU VALO

### DL194-sarja

SERIE-DL194  
DL194 diffusoitu valo



- Luja metallirakenne
- Heijastaville kaareville ja epätasaisille pinnoille
- Kohteisiin, joiden halkaisija ei ole suurempi kuin 3,5"

### TUOTEKUVAUS

Konenäkövalaisimista löytyy monia eri vaihtoehtoja. Voit myös tutustua oheiseen valmistajan [valintatyökaluun](#) tai ottaa yhteyttä OEM asiakaspalveluun ja tuotealuepäällikköön.

#### Part Number Key

Model	—	Spectral Wavelength	Connector/ Control	—	Alternative Connector
<b>DL194</b>	<b>—</b>	<b>XXX</b>	<b>XX</b>	<b>—</b>	<b>XXX</b>
DL194		(royal blue) 455 (blue) 470 (cyan) 505 (green) 530 (amber) 590 (red orange) 625 (red) 660 (infra-red) 730 (infra-red) 850 (infra-red) 940 (white) WHI (RGB) RGB <sup>2</sup>	C1 C5 IC I3 I3S 24		M12 <sup>1</sup>
Ex: DL194-470C5 DL194-625I3-M12			<sup>1</sup> Available with IC, I3, I3S and 24v <sup>2</sup> Available with C1 and 24		

;

## TEKNISET TIEDOT

<b>Aallonpituus</b>	WHI, RGB, 455, 470, 505, 530, 590, 625, 660, 730, 850, 940
<b>Elinikä</b>	50000 h
<b>Hyväksynnät</b>	CE, RoHS
<b>Kaapelin pituus vakiona</b>	2m
<b>Liitäntä</b>	C1, C5, IC, I3, I3S, 24
<b>Max. käyttölämpötila</b>	60 °C
<b>Min. käyttölämpötila</b>	0 °C

