



DIFFUSOITU VALO

FD 2D-sarja

SERIE-FD2D

FD 2D litteä diffusoitu valo



- Tilaasäästävä valaisin heijastaville materiaaleille
- 8" x 8" diffusoitu valaisin 1,75" aukolla ja M6 kiinnityskierteellä
- Matalaprofiilinen

TUOTEKUVAUS

Konenäkövalaisimista löytyy monia eri vaihtoehtoja. Voit myös tutustua oheiseen valmistajan [valintatyökaluun](#) tai ottaa yhteyttä OEM asiakaspalveluun ja tuotealuepäällikköön.

Part Number Key

Model	Height	Width (Cable Side)	—	Spectral Wavelength	Connector/Control	Optional Conditioner	—	Alternative Connector
FD	XX	YY	—	XXX	XX	X	—	XXX
FD	in 1" increments from 3" up to 33" Even: 4" up to 34"	in 1" increments from 3" up to 33" Even: 4" up to 34"		(blue) 470 (green) 520 (red) 660 (infra-red) 880 (white) WHI	C1 C5 IC I3 I3S 24	P ² (Polarizer)		M12 ¹
Ex: FD0313-470C1P FD0624-66024-M12					¹ Available with IC, I3, I3S and 24v ² Maximum Size 16" X 16" (blue) 470 will reduce the life of the polarizer			

TEKNISET TIEDOT

Aallonpituus	WHI, 470, 520, 660, 880
Elinikä	50000 h
Hyväksynnät	CE, RoHS
IP-luokka	IP50
Kaapelin pituus vakiona	2m
Liitäntä	C1, C5, IC, I3, I3S, 24
Max. käyttölämpötila	60 °C
Min. käyttölämpötila	0 °C

