

## DIFFUSOITU DOME-VALO

DL097-sarja

SERIE-DL097

DL097 diffusoitu valo



- Diffusoitu valo kiiltäville kohteille
- 3 x kirkkaampi kuin vastaava valasin normaaleilla ledeillä
- Korkea intensiteetti

### TUOTEKUVAUS

Konenäkövalaisimista löytyy monia eri vaihtoehtoja. Voit myös tutustua oheiseen valmistajan [valintatyökaluun](#) tai ottaa yhteyttä OEM asiakaspalveluun ja tuotealuepäällikköön.

#### Part Number Key

Model	—	Spectral Wavelength	Connector/ Control	—	Alternative Connector
DL097	—	XXX	XX	—	XXX
DL097		(royal blue) 455 (blue) 470 (cyan) 505 (green) 530 (amber) 590 (red orange) 625 (red) 660 (infra-red) 730 (infra-red) 850 (infra-red) 940 (white) WHI (RGB) RGB <sup>2</sup>	C1 C5 IC I3 I3S 24		M12 <sup>1</sup>
Ex: DL097-470C5 DL097-625I3-M12		<sup>1</sup> Available with IC, I3, I3S and 24v options only <sup>2</sup> Available with C1 and 24v options only			

### TEKNISET TIEDOT

Aallonpituus	WHI, RGB, 455, 470, 505, 530, 590, 625, 660, 730, 850, 940
Elinikä	50000 h
Hyväksynät	CE, RoHS
Kaapelin pituus vakiona	2m
Liitäntä	C1, C5, IC, I3, I3S, 24
Max. käyttölämpötila	60 °C
Min. käyttölämpötila	0 °C

