

## SPOTTIVALO, AL143-SARJA

Kohdevalaisin

SERIE-AL143  
AL143 spottivalo



- Useita eri aallonpituuksia
- Kompakti koko
- Valonohjain valittavissa.
- Saatavilla polarisoituna ja diffusoituna.

### TUOTEKUVAUS

Konenäkövalaisimista löytyy monia eri vaihtoehtoja. Voit myös tutustua oheiseen valmistajan [valintatyökaluun](#) tai ottaa yhteyttä OEM asiakaspalveluun ja tuotealuepäällikköön.

#### Part Number Key

Model	Lens Option <sup>6</sup>	—	Spectral Wavelength	Connector/Control	Wash Down Option	Optional Light Conditioning	—	Alternative Connector
AL143	X	—	XXX	XX	X	X	—	XXX
AL143 (Rev. A)	N (narrow) W (wide) <small>(medium lens comes standard when left blank)</small>		365 (UV) <sup>3</sup> 375 (UV) <sup>3</sup> 385 (UV) <sup>3</sup> 395 (UV) <sup>3</sup> 405 (violet) <sup>3</sup> 455(royal blue) 470 (blue) 505 (cyan) 530 (green) 590 (amber) 625 (red orange) 660 (red) 730 (infra-red) 850 (infra-red) 940 (infra-red) WHI (white)	C1 C5 IC I3 I3S 24	W	D <sup>4</sup> (diffuser) P <sup>5</sup> A <sup>5</sup> (polarizer)		M12 <sup>1</sup>
Ex: AL143-WHIC1 AL143N-625ICD								

<sup>1</sup> Available with IC, I3, I3S and 24v options only  
<sup>2</sup> Not available with washdown option  
<sup>3</sup> Available with medium lens option only  
<sup>4</sup> Not available with UV options  
<sup>5</sup> (blue) 470 will reduce the life of the polarizer

<sup>6</sup> Beam angle (FWHM):  
narrow = 8°  
medium = 21°  
wide = 29°

## TEKNISET TIEDOT

Aallonpituus	WHI, 365, 375, 385, 395, 405, 455, 470, 505, 590, 625, 660, 730, 850, 940
Elinikä	50000 h
Hyväksynät	CE, RoHS
IP-luokka	IP50, IP65
Kaapelin pituus vakiona	2m
Liitäntä	C1, C5, IC, I3, I3S, 24
Max. käyttölämpötila	60 °C
Min. käyttölämpötila	0 °C

