

VIIVAVALO, LL163-SARJA

Viivavallo

SERIE-LL163
LL163-sarja



- Saatavana useassa eri aallonpituudessa
- Laajennettavissa 1,5" - 80"
- Viivakamera sovelluksiin

TUOTEKUVAUS

Konenäkövalaisimista löytyy monia eri vaihtoehtoja. Voit myös tutustua oheiseen valmistajan [valintatyökaluun](#) tai ottaa yhteyttä OEM asiakaspalveluun ja tuotealupäälikkөөn.

Part Number Key

Model Type	Model Extension	Lens Type	# of LEDs ²	—	Spectral Wavelength	Connector/Control	—	Alternative Connector
XX	XXXX	X	XXX	—	XXX	XX	—	XXX
LL	163 2912 3024 3148	A B D E	refer to chart		395 (UV) 470 (blue) 520 (green) 625 (red-orange) 660 (red) 880 (infra-red) WHI (white)	C1 C5 IC I3 I3S 24		M12 ¹
Ex: LL163A030-WHIIC LL163B102-625IC-M12					¹ Available with IC, I3, I3S and 24v options only ² Only applicable for LL163 and not LL2912, LL3024 or LL3148			

TEKNISET TIEDOT

Aallonpituus	WHI, 395, 470, 520, 625, 660, 880
Elinikä	50000 h
Hyväksynät	CE, RoHS
IP-luokka	IP50
Kaapelin pituus vakiona	2m
Liitäntä	C1, C5, IC, I3, I3S, 24
Max. käyttölämpötila	60 °C
Min. käyttölämpötila	0 °C



