

## SPOTTIVALO, SL164-SARJA

Kohdevalaisin

SERIE-SL164  
SL164-spottivalo



- Kompakti valaisinpää tehokkaalla lämmönhallinnalla pidentää LEDin käyttöikää
- Monta eri aallonpituutta
- IP64

### TUOTEKUVAUS

Konenäkövalaisimista löytyy monia eri vaihtoehtoja. Voit myös tutustua oheiseen valmistajan [valintatyökaluun](#) tai ottaa yhteyttä OEM asiakaspalveluun ja tuotealuepäällikköön.

#### Part Number Key

Model	Lens Option <sup>2</sup>	—	Spectral Wavelength	Connector/ Control	Optional Light Conditioning	—	Alternative Connector
SL164	X	—	XXX	XX	X	—	XXX
SL164	M (medium) W (wide) <small><sup>3</sup>narrow lens comes standard when left blank<sup>3</sup></small>		(UV) 365 <sup>3</sup> (UV) 375 <sup>3</sup> (UV) 385 <sup>3</sup> (UV) 395 <sup>3</sup> (violet) 405 (royal blue) 455 (blue) 470 (cyan) 505 (green) 530 (amber) 590 (red orange) 625 (red) 660 (IR) 730 (IR) 850 (IR) 940 (white) WHI	C1 C5 IC I3 I3S 24	D <sup>4</sup> (diffuser)		M12 <sup>3</sup>
Ex: SL164-WHIC1D SL164M-505I3-M12				<sup>1</sup> Available with IC, I3, I3S and 24v options only <sup>2</sup> Beam angle (FWHM): narrow = 8° medium = 21° wide = 33° <sup>3</sup> UV wavelengths only available in standard narrow lens option <sup>4</sup> Not available with UV options			

### TEKNISET TIEDOT

<b>Aallonpituus</b>	WHI, 365, 375, 385, 395, 405, 455, 470, 505, 530, 590, 625, 660, 730, 850, 940
<b>Elinikä</b>	50000 h
<b>Hyväksynnät</b>	CE, RoHS
<b>IP-luokka</b>	IP64
<b>Kaapelin pituus vakiona</b>	2m
<b>Liitäntä</b>	C1, C5, IC, I3, I3S, 24
<b>Max. käyttölämpötila</b>	60 °C

Min. käyttölämpötila

0 °C

