

SPOTTIVALO, SL162-SARJA

Kohdevalaisin

SERIE-SL162
SL162 spottivalo



- Suunniteltu korvaamaan kuituvalot koaksiaalivalaisua vaativissa sovelluksissa
- Kompakti valaisinpää tehokkaalla lämmönhallinnalla pidentää LEDin käyttöikää
- Monta eri aallonpituutta
- IP50

TUOTEKUVAUS

Konenäkövalaisimista löytyy monia eri vaihtoehtoja. Voit myös tutustua oheiseen valmistajan [valintatyökaluun](#) tai ottaa yhteyttä OEM asiakaspalveluun ja tuotealupäällikköön.

Part Number Key

| Model | — | Spectral Wavelength | Connector/ Control | — | Alternative Connector |
|------------------------------------|---|--|-----------------------------------|---|-----------------------|
| SL162 | — | XXX | XX | — | XXX |
| SL162 | | (UV) 365 (UV) 375 (UV) 385 (UV) 395 (violet) 405 (royal blue) 455 (blue) 470 (cyan) 505 (green) 530 (amber) 590 (red orange) 625 (red) 660 (IR) 730 (IR) 850 (IR) 940 (white) WHI | C1 C5 IC I3 I3S 24 | | M12 ¹ |
| Ex: SL162-WHIC1 SL162-WHII3-M12 | | ¹ Available with IC, I3, I3S and 24v options only | | | |

TEKNISET TIEDOT

| | |
|-------------------------|--|
| Aallonpituus | WHI, 365, 375, 385, 395, 405, 455, 470, 505, 530, 590, 625, 660, 730, 850, 940 |
| Elinikä | 50000 h |
| Hyväksynnät | CE, RoHS |
| IP-luokka | IP50 |
| Kaapelin pituus vakiona | 2m |

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Liitäntä | C1, C5, IC, I3, I3S, 24 |
| Max. käyttölämpötila | 60 °C |
| Min. käyttölämpötila | 0 °C |

