

SPOTTIVALO, SL2420-SARJA

Kohdevalaisin

SERIE-SL2420
SL2420-spottivalo



- Suosituin spottivalo
- Voimakas valaistus pienessä paketissa
- IP50

TUOTEKUVAUS

Konenäkövalaisimista löytyy monia eri vaihtoehtoja. Voit myös tutustua oheiseen valmistajan [valintatyökaluun](#) tai ottaa yhteyttä OEM asiakaspalveluun ja tuotealupäällikköön.

Part Number Key

Model	—	Spectral Wavelength	Stand Off	Fied of View	Connector/ Control	Optional Lighting Condition	—	Alternative Connector
SL2420	—	XXX	XXX	XX	XX	X	—	XXX
SL2420		(UV) 395 (blue) 470 (green) 520 (red orange) 625 (red) 660 (infra red) 880 (white) WHI	See chart to compute standoff	XS S M L XL	C1 C5 IC I3 I3S 24	D (diffuser) P ² (polarizer)		M12 ¹
Ex: SL2420-395100XLC2D SL2420-625150XLI3P-M12						¹ Available with IC, I3, I3S and 24 options only ² Not available with UV options (blue) 470 will reduce the life of the polarizer		

TEKNISET TIEDOT

Aallonpituus	WHI, 395, 470, 520, 625, 660, 880
Elinikä	50000 h
Hyväksynät	CE, RoHS
IP-luokka	IP50
Kaapelin pituus vakiona	2m
Liitäntä	C1, C5, IC, I3, I3S, 24
Max. käyttölämpötila	60 °C
Min. käyttölämpötila	0 °C

