

EUROBRITE-SPOTTIVALO, SL-S100150-SARJA

Kohdevalaisin

SERIE-SL-S100150
SL-S100150-spottivalo



- Kustannustehokas
- Sisäänrakennettu ON/OFF/Strobo-ohjain
- IP67
- Standardi M12-liitin

TUOTEKUVAUS

Kaikki sarjan valaisimet on varustettu sisäänrakennetulla kontrollerilla, joka mahdollistaa niin strobo- kuin jatkuvan valon käytön ja sisältää myös käyttöä helpottavia ominaisuuksia:

- Adaptive Power™ on sisäänrakennetun ohjaimen toiminto joka säätelee valaisimen sisäisen termistorin avulla valaisimen tuottaman valon määrää jatkuvassa käytössä.
- Adaptive Overdrive™ -toiminto maksimoi valopulssin tehon strobo-käytössä riippumatta pulssin pituudesta.

EuroBrite™ -sarjan valaisimet ovat IP67-suojausluokan ansiosta soveltuvia myös vesipestäviin ympäristöihin. Niiden 3mm paksu polykarbonaattikotelo ja 2mm paksu alumiinipohja takaavat kestäväen rakenteen, joka on testattu kestäväen jopa 450kg kuormitus. Valoihin on käytetty teollisen luokan LED-komponentteja, jotka tuottavat erittäin intensiivisen valon.


Konenäkövalaisimista löytyy monia eri vaihtoehtoja. Voit myös tutustua oheiseen valmistajan [valintatyökaluun](#) tai ottaa yhteyttä OEM asiakaspalveluun ja tuotealuepäällikköön.

Part Number Key


Model	—	Control	Model Indicator	Lens Option ¹	—	Spectral Wavelength
SL	—	X	XXXXXX	X	—	XXX
SL		S (strobe)	100150	M (medium spread) W (wide spread)		(royal blue) 455 (blue) 470 (cyan) 505 (green) 530 (amber) 590 (red orange) 625 (red) 660 (IR) 730 (IR) 850 (IR) 940 (white) WHI
Ex: SL-S100150M-WHI SL-S100150W-470				¹ Beam angle (FWHM): M (standard) = 21° W = 32°		

TEKNISET TIEDOT

Aallonpituus	WHI, 455, 470, 505, 530, 590, 625, 660, 730, 850, 940
Elinikä	50000 h
Hyväksynnät	CE, RoHS
IP-luokka	IP67
Liitäntä	M12
Max. käyttölämpötila	60 °C
Min. käyttölämpötila	0 °C



Dimensions are in millimeters (inches)



Dimensions are in millimeters (inches)