

EUROBRITE PIENI SPOTTIVALO, SL-S050075-SARJA

Kohdevalaisin

SERIE-SL-S050075
SL-S050075-spottivalo



- Kustannustehokas
- Sisäänrakennettu ON/OFF/Strobo-ohjain
- IP67
- Standardi M12-liitin

TUOTEKUVAUS

Kaikki sarjan valaisimet on varustettu sisäänrakennetulla kontrollerilla, joka mahdollistaa niin strobo- kuin jatkuvan valon käytön ja sisältää myös käyttöä helpottavia ominaisuuksia:

- Adaptive Power™ on sisäänrakennetun ohjaimen toiminto joka säätelee valaisimen sisäisen termistorin avulla valaisimen tuottaman valon määrää jatkuvassa käytössä.
- Adaptive Overdrive™ -toiminto maksimoi valopulssin tehon strobo-käytössä riippumatta pulssin pituudesta.

EuroBrite™ -sarjan valaisimet ovat IP67-suojausluokan ansiosta soveltuvia myös vesipestäviin ympäristöihin. Niiden 3mm paksu polykarbonaattikotelo ja 2mm paksu alumiinipohja takaavat kestäväen rakenteen, joka on testattu kestäväen jopa 450kg kuormitus. Valoihin on käytetty teollisen luokan LED-komponentteja, jotka tuottavat erittäin intensiivisen valon.

Konenäkövalaisimista löytyy monia eri vaihtoehtoja. Voit myös tutustua oheiseen valmistajan [valintatyökaluun](#) tai ottaa yhteyttä OEM asiakaspalveluun ja tuotealupäällikköön.

Part Number Key


Model	Control	Model Indicator	Lens Option ¹	Spectral Wavelength
SL	X	XXXXXX	X	XXX
SL	S (strobo)	050075	M (medium spread) W (wide spread)	(royal blue) 455 (blue) 470 (cyan) 505 (green) 530 (amber) 590 (red orange) 625 (red) 660 (IR) 730 (IR) 850 (IR) 940 (white) WHI
Ex: SL-S050075M-WHI SL-S050075W-470				¹ Beam angle (FWHM): M (standard) = 21° W = 32°

TEKNISET TIEDOT

Aallonpituus


WHI, 455, 470, 505, 530, 590, 625, 660, 730, 850, 940

Elinikä	50000 h
Hyväksynnät	CE, RoHS
IP-luokka	IP67
Liitäntä	M12
Max. käyttölämpötila	60 °C
Min. käyttölämpötila	0 °C



Length (mm)	89
Width (mm)	75
Height (mm)	30

Dimensions are in millimeters



Length (mm)	89
Width (mm)	75
Height (mm)	30

Dimensions are in millimeters