

## SPOTTIVALO, SL1236-SARJA

Kohdevalaisin

SERIE-SL 1236  
SL1236-spottivalo



- Saatavilla RGB "kaikki värit" versiona
- IP50
- Valonohjain valittavissa.
- Saatavilla polarisoituna ja diffusoituna.

### TUOTEKUVAUS

Konenäkövalaisimista löytyy monia eri vaihtoehtoja. Voit myös tutustua oheiseen valmistajan [valintatyökaluun](#) tai ottaa yhteyttä OEM asiakaspalveluun ja tuotealuepäällikköön.

#### Part Number Key

Model	—	Spectral Wavelength	Stand Off	Field of View	Connector/ Control	Optional Lighting Condition	—	Alternative Connector
SL1236	—	XXX	XXX	XX	XX	X	—	XXX
SL1236		(UV) 395 (blue) 470 (green) 520 (red orange) 625 (red) 660 (infra red) 880 (white) WHI (all color) RGB <sup>2</sup>	See chart to compute standoff.	XS S M L XL	C1 C5 IC I3 I3S 24	D (Diffuser) P <sup>3</sup> (Polarizer)		M12 <sup>1</sup>
Ex: SL1236-395100SC2D SL1236-625150XL3P-M12						<sup>1</sup> Available with IC, I3, I3S and 24v options only <sup>2</sup> Available with C1 and 24 options only <sup>3</sup> Not available with UV option (blue) 470 will reduce the life of the polarizer		

## TEKNISET TIEDOT

<b>Aallonpituus</b>	WHI, RGB, 395, 470, 520, 625, 660, 880
<b>Elinikä</b>	50000 h
<b>Hyväksynät</b>	CE, RoHS
<b>IP-luokka</b>	IP50
<b>Kaapelin pituus vakiona</b>	2m
<b>Liitäntä</b>	C1, C5, IC, I3, I3S, 24
<b>Max. käyttölämpötila</b>	60 °C
<b>Min. käyttölämpötila</b>	0 °C

