

VIIVAVALO, LL167-SARJA

Viivavallo

SERIE-LL167
LL167-viivavallo



- Passiivijäähdytteinen
- Laajennettavissa 6" välein, 6"-96"
- Valonohjain valittavissa

TUOTEKUVAUS

Konenäkövalaisimista löytyy monia eri vaihtoehtoja. Voit myös tutustua oheiseen valmistajan [valintatyökaluun](#) tai ottaa yhteyttä OEM asiakaspalveluun ja tuotealuepäällikköön.

Part Number Key

Model	Lens Type	Lighted Length	—	Spectral Wavelength	Connector/Control
LL167	X	XX	—	XXX	XX
LL167	D	6"	(white) WHI	C1 ¹	24
	E	increments		IC ¹	
	F	up to 96"			
	G				
Ex: LL167D12-WHIC1				¹ IC option (see page 4 for detail)	
LL167G24-WHIC				¹ Not available over 12" length	

Lens	Working Distance	Beam Width
D	50mm (2")	3mm (1.3")
E	75mm (3")	5mm (1.8")
F	150mm (6")	8mm (3")
G	300mm (12")	20mm (8")
	600mm (24")	38mm (1.5")
	900mm (36")	56mm (2.2")
	1200mm (48")	74mm (2.9")

TEKNISET TIEDOT

Aallonpituus	WHI
Elinikä	50000 h
Hyväksynnät	CE, RoHS
IP-luokka	IP50
Kaapelin pituus vakiona	2m
Liitäntä	C1, IC, 24
Max. käyttölämpötila	60 °C
Min. käyttölämpötila	0 °C



